

NUOVA Harley-Davidson®

XR1200™

Inspired by the racing line



Specifiche Harley-Davidson® XR 1200™ 2008¹

Dimensioni

Lunghezza (mm).....	2195
Altezza sella (mm) ²	742
Luce a terra (mm).....	147
Angolo di inclinazione canotto di sterzo (°) / Avancorsa (mm).....	29,3 / 130
Angolo di inclinazione forcella (°).....	27,8
Interasse (mm).....	1515
Capacità serbatoio carburante (litri).....	13,3
Capacità olio motore (litri).....	2,8
Peso a secco (kg).....	250

Motore

Motore ³	Evolution®, raffreddato ad aria
Cilindrata (cc).....	1202
Alesaggio per corsa (mm).....	88,9 x 96,8
Sistema d'alimentazione.....	Iniezione Elettronica Sequenziale (ESPM)
Rapporto di compressione.....	10,0:1
Sistema di Scarico.....	Ampi scarichi 2-1-2 con verniciatura in cromo satinato

Cerchi/Pneumatici

Pneumatici	
Anteriore.....	D209F 120/70ZR18
Posteriore.....	D209 180/55ZR17
Cerchi	
Anteriore.....	18" a 3 razze, in lega di alluminio, nero
Posteriore.....	17" a 3 razze, in lega di alluminio, nero

Gruppo Motore-Trasmissione

Trasmissione primaria.....	Catena, rapporto di trasmissione 57/34
Trasmissione finale.....	Cinghia, rapporto di trasmissione 68/28
Frizione.....	8 dischi, a bagno d'olio
Trasmissione.....	5 marce
Rapporto di trasmissione (complessivo)	
1.a.....	2,65
2.a.....	1,89
3.a.....	1,41
4.a.....	1,17
5.a.....	1

Ciclistica

Freni Diam. (Ant./Post. mm).....	292 doppio / 260
Pinze.....	Anteriore doppia a 4 pistoncini, fissa; posteriore a 1 pistoncino, flottante
Forcella.....	43 mm, a steli rovesciati
Ammortizzatori posteriori.....	Due ammortizzatori regolabili con precarico molla
Corsa della sospensione	
Anteriore (mm).....	125
Posteriore (mm).....	89
Telaio.....	Telaio tubolare in acciaio con struttura a sezione circolare
Forcellone.....	In lega di alluminio

Prestazioni

Coppia Motore (Direttiva UE 95/1/CE) ⁴	74 ft. lb / 100 Nm a 3.700 giri/min
Cavalli.....	67kW (91CV) a 7.000 giri/min
Angolo di inclinazione lat SAE J1168 (° Sinistra / Destra).....	40 / 39

Postille

- Harley-Davidson si riserva il diritto di interrompere la produzione dei modelli o di cambiare le specifiche in qualsiasi momento, senza per questo incorrere in alcun obbligo. Le specifiche per i veicoli possono variare a seconda del paese e dell'area geografica, in base alla normativa vigente. Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili in determinati paesi.
- Misura riferita con una persona seduta dal peso di 81,7 kg.
- Si raccomanda l'uso di carburante con un numero di ottani alla pompa pari a 95 o superiore (R+M)/2. L'alimentazione di serie e opzionale può variare a seconda del paese e dell'area geografica.
- I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell'area geografica.
- Il sistema antifurto include l'immobilizer e la sirena.
- La disponibilità dei colori può variare da concessionaria a concessionaria e può subire modifiche senza preavviso.
- Per i dettagli completi vedere il manuale di istruzioni Harley.
- Ogni 1.600 km è richiesta un'ispezione su determinati sistemi e componenti.

Dispositivi Elettrici

Ricarica.....	Sistema a fase singola da 30 amp
.....	(357W a 13,5V, 2.000 giri/min., 405W di potenza massima a 13,5V)
Avviamento.....	Elettrico con motorino da 1,2 kW con innesto a solenoide
Luci (secondo la normativa vigente nel paese)	
Luci anteriori.....	Lampadina alogena al quarzo: anabbagliante da 55 watt,
.....	abbagliante da 60 watt
Luci di posizione posteriori/stop.....	5W/21W
Indicatori di direzione.....	21W con rientro automatico
Strumentazione.....	Esclusiva strumentazione compatta con ampio
.....	contagiri su sfondo bianco, tachimetro a indicazione digitale,
.....	doppio parzializzatore e orologio
Spie.....	Lampeggiatori di emergenza attivabili dagli indicatori
.....	di direzione, abbaglianti, folle, pressione olio, indicatori di direzione,
.....	autodiagnosi del motore, riserva carburante, batteria, sistema antifurto ⁵

Opzioni Colore⁶

Vivid Black; Mirage Orange Pearl; Pewter Denim

Caratteristiche del Modello

Estetica ed Ergonomia

- Styling e livrea ispirati alla leggendaria moto da flat track XR 750™
- Ampio manubrio nero per un look da dirt track e un controllo eccellente
- Pedane in posizione arretrata per un eccezionale angolo di inclinazione laterale
- Design ergonomico studiato in funzione dell'altezza media della clientela europea
- Pedane passeggero di serie

Motore e Aspirazione

- Motore V-Twin Evolution® da 1200cc montato su supporti elastici, dalle elevate prestazioni e verniciato a polvere argentata
- Trasmissione a 5 marce
- Iniezione Elettronica Sequenziale (ESPM) e sistema attivo di aspirazione dell'aria a controllo elettronico

Cerchi, Freni e Pneumatici

- Esclusivi cerchi in lega dal peso ridotto, con design a 3 razze di ispirazione flat track e verniciatura nera
- Potente impianto frenante anteriore Nissin® con due pinze a quattro pistoncini e dischi Uniform Expansion da 292 mm brevettati
- Pneumatici Dunlop® Qualifier D209 sviluppati ad hoc per l'XR 1200. Pneumatico posteriore da 180 mm
- Sospensione Showa® a taratura sportiva con forcella a steli rovesciati da 43 mm e ammortizzatori posteriori con precarico regolabile

Altre Caratteristiche

- Tappo serbatoio carburante in lega di alluminio in stile aviazione
- Antifurto Smart Security System di Harley-Davidson®⁵

Garanzia

Garanzia ⁷	24 mesi (chilometraggio illimitato)
Intervalli di manutenzione ⁸	Primo tagliando a 1.600 km,
.....	successivamente ogni 8.000 km



Make every day count